

## ROYL Olie Exterieur #4570

Technisch Informatieblad



### Productbeschrijving:

Diep-impregnerende één componentige beschermolie op basis van plantaardige olie voor buitenhout. Geschikt voor alle houtsoorten op zowel horizontale als verticale oppervlakken bijvoorbeeld vlonders, schuttingen en tuinmeubelen. Op basis van plantaardige olie en met extra UV-bescherming. Impregneert, voedt en beschermt van binnenuit. Barst en bladdert niet. Aankleurbaar met 24 losse kleurpigmenten. Voorheen ROYL Outdoor.

### Productspecificaties

	Verpakking	Blik 1 liter.	
	Gemiddeld rendement	15-30 m²/liter.	
	Verdunnen met	ROYL Olie Exterieur #4570 is gebruiksklaar.	
	Reinigen met	Gemorst materiaal en gereedschappen voor aandroging reinigen met Linotyn of aromaatvrije terpentijn.	
	Toepassing	Buiten.	
	Verwerkingstemperatuur	Tenminste 10°C. Olie niet opbrengen bij een risico van regen binnen 24 uur. Houtvochtgehalte mag niet hoger zijn dan 20%.	
	Relatieve luchtvochtigheid bij verwerking	Lager dan 80% RLV.	
	Belastbaar	Belastbaar na 24-48 uur.	
	Natuurlijke grondstoffen	62 gew. %	Dit is het totaal aan herwinbare plantaardige grondstoffen + water + minerale grondstoffen.
	Bio-based koolstofverbindingen	62 gew. %	Dit is het aandeel bio-based materiaal ten opzichte van het totaal aan bio-based + aardolie gebaseerde grondstoffen.
	Vaste stofgehalte	Ca. 60 vol%.	
	VOS-gehalte	Dit product bevat max. 320 g/l VOS. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO (NL).	
	Kleur	Clear. Aankleurbaar met 24 losse kleurpigmenten voor olie.	
	Dichtheid	0,88 kg/l volgens ISO 2811.	
	Bestendigheden	De olie dringt diep in de poriën van het hout en beschermt daardoor het hout langdurig van binnenuit tegen water, vuil en weersinvloeden. Een aangekleurde ROYL Olie Exterieur #4570 geeft nog betere bescherming tegen veroudering door zonlicht.	
	Opslag, transport en houdbaarheid	Koel bewaren in goed gesloten originele verpakking in een geventileerde ruimte. Tenminste houdbaar tot 2 jaar na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar. Ongevoelig voor vorst.	

### Ondergrond en voorbereiding

- Het hout dient egaal geschuurd te zijn en verder uiteraard schoon, droog en vrij van was, vet en houtstof.
- Eerder geoliede en/of vervuilde oppervlakken altijd eerst grondig reinigen met ROYL Intensief Reiniger #9120. Daarna nadweilen of naspoelen met schoon water en het oppervlak volledig laten drogen.
- Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak.
- Registreer de charge-nummers van de gebruikte producten (6-cijferig nummer op de verpakking).

### Applicatie

- Verpakking vooraf goed schudden.
- Eventueel Kleurpigment voor Olie toe voegen en doormengen tot een homogene kleur.

Aanbrengen volgens de onderstaande 3 stappen:

1. ROYL Olie Exterieur #4570 ruim over het oppervlak verdelen. Dit kan met pad, spons, doek, (blok-) kwast of roller. Aanbrengen op een groot horizontaal ongeprofileerd oppervlak gaat gemakkelijk om een boenmachine voorzien van een licht schurende pad (rode, beige of blauw).
2. Ca. 20 minuten laten intrekken. Droogvallende plaatsen tussentijds bijoliën. Daarna inwrijven met een licht schurende pad. Wrijf in een rustig tempo.
3. Tot slot droogwrijven. Gebruik daarvoor goed absorberende katoenen doeken. Vervang verzadigde doeken tijdig door schone. Denk er aan het oppervlak ook in vellingen, etc. goed droog te wrijven. Onvoldoende droogwrijven kan leiden tot glansplekken en vuilaanhechting.

Werkwijze eventueel herhalen wanneer het oppervlak nog matte, schrale plekken vertoont. Wrijf het gehele oppervlak altijd goed droog.

### Overige

- ROYL Olie Exterieur #4570 is aankleurbaar met 24 losse kleurpigmenten voor olie, voor het maken van kleuren uit de ROYL Kleurenwaaiers, waarvan de kleurcode start met Cxx, bijvoorbeeld C10. Op een andere houtsoort dan eiken zal de kleur anders uitpakken. Maak eventueel eerst een proefvlak om de kleur te controleren.
- Voeg tot een vol kleurpigmentzakje toe in één liter ROYL Olie Exterieur #4570. Goed schudden voor gebruik van het aangekleurde product.
- Een aangekleurde ROYL Olie Exterieur #4570 geeft een nog betere bescherming tegen veroudering door zonlicht.

### Afval

- Pads, doeken en andere materialen, die met olie in aanraking zijn gekomen, kunnen door broei uit zichzelf ontbranden. Om brandgevaar te voorkomen, de vervuilde materialen uitgevouwen laten drogen of ondergedompeld in water in een gesloten container bewaren.
- Vloeibare olie-resten en blikken met natte olierestanten afvoeren als chemisch afval volgens de plaatselijk geldende richtlijnen. Volledig gedroogde olieresten en ingedroogde pads en doeken kunnen als restafval worden afgevoerd.

### Onderhoud

Ieder jaar een nieuwe laag aanbrengen (niet opnieuw geschuurd hoeft te worden). Voor optimaal resultaat: 2x per jaar aanbrengen.

### Meer informatie of advies nodig?

Kijk voor een snel antwoord op veelgestelde vragen op [www.rigoverffabriek.nl](http://www.rigoverffabriek.nl). Voor direct advies tijdens kantooruren kunt u bellen met +31 (0)255 548 448, mailen naar [advies@rigoverffabriek.nl](mailto:advies@rigoverffabriek.nl) of een WhatsApp-bericht sturen naar

+31 (0)6 47 05 78 24. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op [www.rigoverffabriek.nl](http://www.rigoverffabriek.nl) onder het product - documenten/informatiebladen.