

CO-PRO UNIVERSELE PRIMER KLEURLOOS

TOEPASSING:

Co-pro Universele Primer Kleurloos is een geconcentreerd dispersievoorstrijkmiddel voor het voor-behandelen van zuigende en niet zuigende, vochtongevoelige ondergronden die geëgaliseerd moeten worden of waar lijmwerkzaamheden verricht worden. Tot 1:4 verdunbaar

Geschikt op:

- Anhydrietvloeren
- Cementgebonden dekvloeren
- Zandcementvloeren
- Bestaande egaliseerlagen
- Droogbouw platen
- Tegelvloeren
- Houten vloerdelen en spaanplaat

Voor toepassing binnen, niet gebruiken als vochtscherm. Niet gebruiken op ondergronden met wateroplosbare lijmresten, zoals sulfiet looglijm en zachte bitumenlijm.

VOORSTRIJKMIDDEL VOOR ZUIGENDE EN NIET-ZUIGENDE ONDERGRONDEN

Product voordelen:

- Korte droogtijd
- Zeer zuinig in verbruik
- Te verdunnen tot 1:4
- Droogt transparant op

ONDERGRONDVOORBEREIDING

De ondergrond moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (eisen aan de ondervloer) res. ATV DIN 18 356 (leg- en onderhoudsinstructies). De ondergrond moet schoon, droog, scheurvrij, stevig en vrij van oplosmiddelen zijn. Eventueel cementsluier verwijderen met een daarvoor geschikte machine. Anhydrietvloeren altijd schuren en stofzuigen. Dichte, gladde ondergronden, zoals tegels, natuursteen of terrazzo, schuren indien nodig. Houten vloeren, zoals platen of planken, schuren en schroeven goed vastzetten.

VERWERKING

Co-pro Universele Primer Kleurloos schudden voor gebruik. Afhankelijk van de ondergrond en toepassing (zie technische eigenschappen) in de juiste verhouding verdunnen met water en aanbrengen met een vachtroller. Indien nodig een tweede laag aanbrengen nadat de eerste is opgedroogd. Voorkom plasvorming, dit verlengt de droogtijd.

ALLES VOOR JE VLOER!



Artikelnummer
4891971611



Scan deze QR
voor meer info.



TECHNISCHE INFORMATIE

Verpakking: jerrycan 10 kg
Houdbaarheid: in gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar, koel en droog bewaren.
Kleur: kleurloos, droogt transparant op

VERBRUIK EN MENGVERHOUDING:

Zuigende ondergronden:

Type vloer: cementdekvloeren, anhydriet (gips) dekvloeren, egaliseerlagen, droogbouw platen
Verdunnen: 1 : 4 met koud kraanwater
Verbruik: ca. 150 - 225 g/m²

Type vloer: betonvloeren
Verdunnen: 1 : 1 met koud kraanwater
Verbruik: ca. 300 g/m²

Niet-zuigende ondergronden:

Type vloer: steen en keramische vloeren, monoliet (gevlinderde) betonvloer en houten vloeren
Verdunnen: 1 : 1 met koud kraanwater
Verbruik: 50 - 100 g/m²

Vochtscherm: universele primer Pu vochtscherm en 2K epoxyprimer express
Verdunnen: onverdund
Verbruik: 50 - 100 g/m²

Droogtijd voorafgaande aan egaliseren:

In bijna alle gevallen, bij gemiddelde omstandigheden: geen
Anhydriet (gips), houten vloeren, droogbouwplaten, magnesiadekvloeren (combinatie van houtsnippers en magnesium): ca.2 uur

Droogtijd voorafgaand aan directe verlijming van:

oplosmiddel houdende en dispersielijmen op zuigende ondergronden ca. 2 uur
PU en PUR-lijmen: ca. 12 uur

Temperatuurbestendigheid:

- na uitharding: tot 50°C, geschikt voor ondervloeren met vloerverwarming
- tijdens transport: 5°C tot 50°C
- tijdens opslag: 10°C tot 30°C

BELANGRIJK

Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden, wanneer de vloertemperatuur hoger is dan 15°C, de luchttemperatuur hoger is dan 18°C en de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 75%. U dient de benodigde droogtijden in de gaten te houden en na te leven. Merk op dat bij andere klimaatomstandigheden het uitharden en drogen kan afwijken.

Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden bij volledig droge ondergronden, primers en egaliseermiddelen.

Voor het verdunnen van het product alleen helder water gebruiken.

Niet gebruiken onder elastische parketlijmen.

Geopende verpakking zorgvuldig sluiten en de inhoud zo spoedig mogelijk gebruiken.

Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

Spetters van het product direct verwijderen met een vochtige doek.

PRODUCTVEILIGHEID

Co-pro Universele Primer Kleurloos is oplosmiddelvrij. Er is op de middellange of lange termijn geen uitstoot van noemenswaardige concentraties vluchtige organische stoffen (VOS) in de omgevingslucht te verwachten. Niettemin dient tijdens en na het aanbrengen en drogen te worden gezorgd voor voldoende ventilatie. Eten, drinken of roken tijdens het verwerken van dit product moet worden vermeden. In geval van contact met de ogen of de huid onmiddellijk afspoelen met veel water.

Informatie voor mensen met een allergie: raadpleeg het veiligheidsblad.

Buiten bereik van kinderen houden.

AFVALVERWERKING

Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Recycle alleen volledig lege verpakkingen. Verwijder uitgeharde productresten als bouwafval. Verwijder niet-uitgeharde productresten als chemisch afval.



ALLES VOOR JE VLOER!

